检 测 报 告

TEST REPORT

（2026）恒安（综）字第（151）号

检测类别：	委托检测
项目名称：	地下水、土壤检测
委托单位：	启东汇通镀饰有限公司

江苏恒安检测技术有限公司

JiangSu HengAn Detection Technology Co., Ltd.

二〇二六年四月

声 明

一、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 7 日内，向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

二、本报告无编制、复核、审核及授权签字人签名无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

三、未经许可，不得复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

四、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。

五、不包含 CMA 资质认定标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，检测数据和结果仅供参考用，不具有社会证明作用。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

七、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

地　　址：南通市崇川区观音山街道胜利路 168 号 2 幢 4 层 5 层
邮政编码：226000
电　　话：0513-68252917
传　　真：0513-68252966
电子邮件：jshajcjs@163.com

检测报告

委托单位	启东汇通镀饰有限公司				
通讯地址	启东市南苑西路新洪南路 99 号				
联系人	黄晶晶		**联系电话**	15366328015	
采样日期	2026.02.28	**接样日期**	2026.02.28	**分析日期**	2026.02.28~2026.03.16
检测目的	受启东汇通镀饰有限公司委托，对其地下水、土壤进行检测，为其环境管理提供依据。				
检测内容	地下水：氯甲烷 土壤：锡				
检测依据	见表 3				

编制：

复核：

审核：

签发：

签发日期 2026 年 4 月 10 日

江苏恒安检测技术有限公司 检测专用章

表 1 地下水检测结果

采样日期	2026.02.28	监测点位	GW01	GW02	GW03	GW04	DZGW01	检出限
		经纬度	N：31.821235° E：121.601833°	N：31.820884° E：121.602548°	N：31.820299° E：121.601947°	N：31.820218° E：121.601007°	N：31.821227° E：121.603282°	
检测结果	样品编号		260314D1-001 260314D1-002	260314D2-001	260314D3-001	260314D4-001	260314D5-001	
	样品状态		浅黄透明	浅黄透明	浅黄透明	浅黄透明	浅黄透明	
	氯甲烷	mg/L	1.3×10^{-4}L	1.3×10^{-4}L	1.3×10^{-4}L	1.3×10^{-4}L	1.3×10^{-4}L	1.3×10^{-4}
以下空白								
备 注	260314D1-002 是 260314D1-001 的现场平行样； 未检出以“检出限+L”表示，检出限见上表。							

表 2 土壤检测结果

采样日期	2026.02.28	监测点位	S01	S02	S03	S04	S05	检出限
		经纬度	N：31.821729° E：121.602117°	N：31.821264° E：121.602055°	N：31.821080° E：121.601866°	N：31.820939° E：121.601872°	N：31.820420° E：121.600774°	
		样品编号	260314T1-001 260314T1-002	260314T2-001 260314T2-002	260314T3-001	260314T4-001	260314T5-001	
		层次	0~0.5m	0~0.5m	0~0.5m	0~0.5m	0~0.5m	
检测结果	颜色		灰	灰	灰	灰	灰	
	湿度		湿	湿	潮	潮	潮	
	锡	mg/kg	14.4	4.42	5.70	5.48	4.00	-
以下空白								
备 注	260314T1-002 为 260314T1-001 的现场平行样；260314T2-002 为 260314T2-001 的现场平行样。							

表 2（续） 土壤检测结果

采样日期	2026.02.28	监测点位	S07	S08	S10	S11	DZ01	检出限
		经纬度	N：31.820857° E：121.602605°	N：31.821005° E：121.603152°	N：31.820314° E：121.602391°	N：31.820493° E：121.602428°	N：31.821239° E：121.603371°	
		样品编号	260314T7-001	260314T8-001	260314T10-001	260314T11-001	260314T12-001	
		层次	0~0.5m	0~0.5m	0~0.5m	0~0.5m	0~0.5m	
检测结果	颜色		黄棕	灰	黄棕	黄棕	灰	
	湿度		潮	潮	潮	潮	潮	
	锡	mg/kg	4.58	11.7	6.06	4.44	6.53	-
以下空白								
备 注	-							

表 2（续） 土壤检测结果

采样日期	2026.02.28	监测点位	S06			S09			检出限
		经纬度	N：31.821209° E：121.602821°			N：31.820545° E：121.602876°			
		样品编号	260314T6-001	260314T6-002	260314T6-003	260314T9-001	260314T9-002	260314T9-003	
		层次	0~0.5m	1.0~2.0m	2.0~3.0m	0~0.5m	1.0~2.0m	2.0~3.0m	
检测结果	颜色		黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	灰	
	湿度		湿	湿	湿	湿	湿	湿	
	锡	mg/kg	6.70	4.34	3.75	4.11	2.94	3.32	-
以下空白									
备 注	-								

表 3 检测依据及相关信息

类别	检测项目	检测依据	检出限	检测仪器	仪器型号	仪器编号
地下水	-	《地下水环境监测技术规范 》HJ 164-2020	-	-	-	-
	-	《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》HJ 1019-2019	-	-	-	-
	氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023	1.3×10^{-4}mg/L	气相质谱联用仪	GCMS-QP2010SE	HAYQ-087-01
土壤	-	《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004	-	-	-	-
	锡	《土壤和沉积物 锂、铌、锡、铋的测定 电感耦合等离子体质谱法》DB 32/T 4032-2021	0.2mg/kg	电感耦合等离子体质谱仪	NexLON 1000	HAYQ-146-01
备注：以上采样及分析所用到的仪器设备均不存在租用、借用情况。						

报告结束